

Liqui Moly - 8356 - Aditivo para la humedad en motores gasolina 300ml

Echar al combustible en cada repostaje. Una lata de 300 ml de Fuel Protect es suficiente para 60 l de combustible.

Descripción

Combinación de aditivos sin cenizas automezclante, formulada según los avances más modernos de la tecnología de aditivos, combustibles y motores y diseñada para satisfacer las exigencias de los motores, los combustibles y las condiciones de servicio actuales.

Propiedades

- buena protección anticorrosiva
- absorbe y elimina el agua
- evita el congelamiento del carburador
- ecológico
- probado en turbocompresores y catalizadores
- rentable

Datos técnicos

Base Additive, spezielle

Trägerflüssigkeit /

additives, special carrier

fluid

Color / Aspecto hell, farblos / pale,
colorless

Densidad a 15 °C 0,799 g/ml

Índice de refracción a 20

°C

1,382

Forma flüssig / liquid

Viscosidad a 40 °C <7 mm²/s

Olor charakteristisch /

characteristic

Campos de aplicación

Para todos los motores de gasolina (motores con carburador y de inyección). Para acabar con las dificultades a la hora de arrancar, la marcha en ralentí irregular, la toma de gas deficiente y las pérdidas de potencia. Evita los problemas de corrosión en el sistema de gasolina y previene las averías derivadas.

Aplicación

Adición al combustible en cada repostaje. Una lata de 300 ml de Fuel Protect es suficiente para 60 l de combustible.



**LIQUI
MOLY**

**Fuel
Protect**

Saubere Motor
reduziert den CO-Ausstoß
Clean engine
reduces CO-
emission

كافئ لوقا
في منظومة الوقود
Fuel System

Corrosion and Wear
Inhibitor for Fuel Systems.

ممانع تآكل ولفاء
انظومة الوقود

Protège les systèmes de carburant contre
la corrosion et l'usure.

Made in Germany