



Liqui Moly - 6056 - Reparapinchazos para bicicletas 75 ml.

Para la reparación de neumáticos de bicicleta normales y sin cámara de entre 12 y 29 pulgadas de tamaño. Apto para todas las válvulas de bicicleta habituales

Combinación de agentes activos especial para la reparación de emergencia de pinchazos. Repara neumáticos pinchados sin tener que desmontarlos. No puede aplicarse si la cámara está rasgada, si la cubierta se ha abierto por un lado o si el neumático se ha salido de la llanta.

En la medida de lo posible, eliminar primero la causa del pinchazo (p. ej., clavo, tornillo). A continuación, colocar la rueda con la válvula en la posición de las 12 h y vaciar el aire por completo. Ahora agitar bien el envase, enroscar la pieza de unión en la válvula del neumático (manteniendo el envase en posición vertical) y rociar todo su contenido. A continuación retirar el envase y limpiar el producto sobrante. Para finalizar, ajustar la presión de aire del neumático y ponerse directamente en marcha para que la espuma pueda distribuirse de manera homogénea. Dependiendo del tamaño del pinchazo, puede que sea necesario volver a bombear aire al cabo de unos minutos. En la mayoría de los casos, al cabo de 10 minutos se ha formado un tapón sólido que obtura el agujero.

