

3CV - 0220251 - Aceite 2 Tiempos sintético 125 cc.

Excelente lubricación y protección antidesgaste.

Para todo tipo de motocicletas, scooters, motosierras, motocultores y ciclomotores.

Para el tratamiento hasta de 6 litros de gasolina. Excelente lubricación y protección antidesgaste.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3CV	SAE	ÍNDICE VISCOSIDAD	PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C)	PUNTO DE CONGELACIÓN (°C)	ESPECIFICACIONES		
					T.B.N.	API	OTRAS
Aceite 2T sintético		117	>90		>1,1	TA/TB/TC	ISO: L-EGB/EGC JASO: FA/FB/FC TISI
Aceite 2T FULL SYNTHETIC		127	>90		>1,1	TA/TB/TC	JASO: FA/FB/FC TISI
Aceite 2T ENERGY		132	>90		>1,1	TA/TB/TC	ISO: L-EGB JASO: FA/FB
Aceite 4T semisintético	15W50	149	230	-39	>11,8	SG	CCMC: G4
Aceite de moto 4T Especial Scooter Semisintético	10W40	152	202	-30	>11,8	SL	ACEA: A3