

Liqui Moly - 7250 - Absorbente de aceite

Para absorber y aglutinar el aceite, combustibles y agentes químicos. Apto para áreas grandes y pequeñas en el exterior o en el interior.

Especialmente en aplicaciones de superficies amplias, líquidos desconocidos o mezclas se deberá comprobar primero la compatibilidad del líquido a absorber con LIQUI MOLY Absorbente de aceite. Se aplica una capa de aprox. 5 mm de LIQUI MOLY Absorbente de aceite sobre el líquido a eliminar y se elimina de nuevo tras haberlo dejado actuar el tiempo suficiente. El efecto de absorción se puede mejorar y acelerar si se barre con una escoba dura de un lado a otro.

LIQUI MOLY Absorbente de aceite es adecuado para el uso con los aparatos de dispersión habituales. Al vaciar el saco, tener en cuenta la dirección y la fuerza del viento, así como las medidas de protección generales. Además, se deberán observar los riesgos de ignición debido a cargas electrostáticas.

Conforme a la comunicación del Ministerio alemán de medio ambiente del 12 de marzo de 1990 (Hoja ministerial conjunta núm. 18, p. 337), una limpieza suficiente de las superficies de tráfico requiere como mínimo que se use dos veces un aglutinante y que se realice una limpieza posterior con una solución humectante al 1 %. La solución humectante se debe eliminar mediante reabsorción en la medida de lo posible.

Para las medidas de eliminación de residuos tras el uso, se deberán observar las disposiciones y las normas legales vigentes para la sustancia aglutinada por absorción.

**LIQUI
MOLY**

ÖL-UND CHEMIKALIENBINDER

25 L

Art.-Nr./Part No 7250

Produktionsstandort: 82309 Mettmensteden, D

**Öl- und Chemikalienbinder
Typ I, II und III/SF mit Prädikat "R".**

Für Verkehrsflächen geeignet.
Universell einsetzbar für Böden und Gewässer.

Gutes und schnelles Aufnahmevermögen. Entspricht den Anforderungen an Ölbinder (Stand April 1995) bekanntgegeben durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Der Sachinhalt von 25 Litern bindet ca. 10 l Öl (Heizöl EL) ohne Grundbelag.

Grundmaterial: Kunststoff auf PU-Basis, Korngröße ca. 0,5 - 4 mm, Schüttdichte ca. 200 g/l.

Beimischen Grundmaterial - Für Anwendung: Lager-, u. Transport- und Entsorgung sind die behördlichen und sicherheitsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

1. und Bekanntmachung des BImSch vom 12.03.1990 (BImSch 12.03.1990) enthält eine besondere Regelung von Verkehrsflächen gegen unzulässige Ausbreitung von Öl und Chemikalien mit einer 7-tägigen Nachreinigungspflicht. Die Nachreinigung muss, soweit wie möglich, durch Wiederaufnahme beseitigt werden.

**Oil & chemical binding agents
Types I, II and III/SF with "R" rating.**

Suitable for road areas.
Generally suitable for floors and water.

Excellent and fast absorption capacity. Unmixed storage capacity. Complies with oil-binding agent regulations - as of April 1995 - Promulgated by the Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Reactor Safety.

Bag content of 25 litres binds approx. 10 litres of oil (heating oil) without any pre-treatment.

Base material: plastic on PU basis. Grain size approx. 0,5 - 4 mm. Apparent density: approx. 200 g/l.

Conductible base material - For application, storage, transport and disposal, the governmental and safety-relevant specifications must be observed.