Liqui Moly - 8356 - Aditivo para la humedad en motores gasolina 300ml

Echar al combustible en cada repostaje. Una lata de 300 ml de Fuel Protect es suficiente para 60 l de combustible.

Descripción
Combinación de aditivos sin cenizas automezclante,
formulada según los avances más modernos de la
tecnología de aditivos, combustibles y motores y diseñada para satisfacer las exigencias de los motores, los combustibles y las condiciones de servicio actuales.
Propiedades
- buena protección anticorrosiva
- absorbe y elimina el agua
- evita el congelamiento del carburador
- ecológico
- probado en turbocompresores y catalizadores
- rentable
Datos técnicos
Base Additive, spezielle
Trägerflüssigkeit /
additives, special carrier
fluid
Color / Aspecto hell, farblos / pale,
colorless
Densidad a 15 °C 0,799 g/ml
Índice de refracción a 20
°C
1,382
Forma flüssig / liquid
Viscosidad a 40 °C <7 mm²/s
Olor charakteristisch /
characteristic
Campos de aplicación
Para todos los motores de gasolina (motores con carburador y de inyección). Para acabar con las dificultades a la hora de arrancar, la marcha en ralentí irregular, la toma de gas deficiente y las pérdidas de potencia. Evita los problemas de corrosión en el sistema de gasolina y previene las averías derivadas.
Aplicación
Adición al combustible en cada repostaje. Una lata de
300 ml de Fuel Protect es suficiente para 60 l de combustible.


LIQUI
MOLY
Fuel
Protect
Corrosion and Wear
Inhibitor for Fuel Systems.
Made in Germany