



TUNAP - 10300400 - 103 Desoxidante Aflojatodo rápido MoS2

Desoxidante extremadamente rápido con excelentes propiedades de penetrabilidad y lubricación. Las partículas de MoS2 proporcionan seguridad máxima contra nuevos bloqueos.

Afloja en segundos juntas de tornillos y conexiones de enchufe corroídas y oxidadas.

Área de aplicación:

Desmontaje rápido de tornillos, pernos o barras de acoplamiento oxidados, entre otros

Devuelve el movimiento a las juntas

Modo de uso: Rocíe bien las piezas que vaya a tratar y aflójelas.

Información de producto

TUNAP.es

Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán considerarse como meras recomendaciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utilización, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente, no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco generarán obligaciones accesorias. La información de producto solo tendrá validez en su redacción más reciente. TUNAP Productos Químicos, S.A. | P. I. Coll de la Manyà, Cami de Can Ferran 10, 08403-Granollers | +34 938404825 | info@tunap.es

103 Desoxidante

PI 103 20201009

Professional

Desoxidante extremadamente rápido con excelentes propiedades de penetrabilidad y lubricación. Las partículas de MoS2 proporcionan seguridad máxima contra nuevos bloqueos. Afloja en segundos uniones atronilladas y roscas corroídas y oxidadas.

Propiedades

? Afloja en segundos uniones atronilladas y roscas

? Capilaridad extrema

? Con partículas MoS2 para lubricación contra bloqueos

? Efecto de lubricación extremadamente alto y, por tanto, gran facilidad de desmontaje

? Eficaz también en entornos con temperaturas elevadas

? Muy eficaz también en metales ligeros y no ferrosos

Área de aplicación

? Desmontaje rápido de tornillos, pernos o barras de acoplamiento oxidados, entre otros

? Devuelve el movimiento a las juntas

Instrucciones

Rocíe bien las piezas que vaya a tratar y aflójelas.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje

Desoxidante 400 ml MP10300400AB

