



Liqui Moly - 8973 - Top tec 4200 5W30 5 litros

Gasolina y diésel, incluyendo FSI, Common Rail y la tecnología bomba-inyector. Indicado para vehículos con gas (GNC/GLP) y coches con filtro de partículas.

De aplicación universal para las tecnologías de motores más modernas de Audi, BMW, Mercedes-Benz y el grupo VW. Este aceite antifricción de alta tecnología sobre la base de la tecnología sintética de la generación Longlife 3 proporciona una limpieza del motor excelente gracias a la elevada reserva de potencia. Cumple ampliamente los requisitos más exigentes de fabricantes de vehículos renombrados. Reduce la formación de depósitos perjudiciales en motores de gasolina y diésel de inyección directa (FSI, TDI, Common Rail, etc.). Reduce el consumo de aceite. Asegura la capacidad de funcionamiento del filtro de partículas diésel (DPF) y prolonga al máximo su vida útil. Con fórmula antidesgaste mejorada. Especial para vehículos con intervalos de cambio de aceite extremadamente prolongados (WIV, etc.).

ESPECIFICACIONES:

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB-Freigabe 229.31

MB-Freigabe 229.51

Porsche C30

VW 504 00

VW 507 00

LIQUI MOLY TAMBIÉN RECOMIENDA ESTE PRODUCTO PARA LOS VEHÍCULOS O GRUPOS QUE DEBEN CUMPLIR CON LOS N.º DE PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES O LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDIQUEN A CONTINUACIÓN::

ACEA C2

BMW Longlife-01

BMW Longlife-01 FE

Fiat 9.55535-S1

Fiat 9.55535-S3

Peugeot Citroen (PSA) B71 2290

VW 500 00

VW 501 01

VW 502 00

VW 503 00

VW 503 01

VW 505 00

VW 505 01

VW 506 00

VW 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)

